

功能和特性

SZRR1系列热过载继电器

编码原则

SZRR1系列热过载继电器



产品名称	壳架等级	整定电流A			
SZRR1	25	13A			
	25:25A 36:36A 93:93A	0.10~0.16 0.63~1.00 4.00~6.00 13~18 38~50 80~93	0.16~0.25 1.00~1.60 5.50~8.00 18~25 48~57	0.25~0.40 1.60~2.50 7.00~10.0 23~32 57~66	0.40~0.63 2.50~4.00 10~13 30~40 63~80
SZRR1	25	13A			

订货代号即: SZRR12513A

技术参数

- 额定工作电压: 400/690V
- 环境温度: -10°C~+55°C
- 符合标准: GB14048.4/IEC60947-4-1
- 符合认证:



项目	SZRR1-25	SZRR1-36	SZRR1-93
电流等级	25	36	93
额定绝缘电压	AC690	AC690	AC690
断相保护	有	有	有
手动与自动复位	手动	手动	手动
温度补偿	有	有	有
脱扣指示	有	有	有
复位按钮	有	有	有
安装方式	插入式 独立式	插入式 独立式	插入式、独立式
辅助触头	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC
AC-15 220V 额定电流A	1.64	1.64	1.64
AC-15 380V 额定电流A	0.95	0.95	0.95
DC-15 220V 额定电流A	0.2	0.2	0.2

型号	电流调节范围(A)	熔断器A		相匹配接触器型号
		1"型配合	1"型配合	
SZRR1-25	0.1-0.16	0.25	2	SZRC1-09 SZRC1-12 SZRC1-18 SZRC1-25
	0.16-0.25	0.5	2	
	0.25-0.4	1	2	
	0.4-0.63	1	2	
	0.63-1	2	4	
	1-1.6	2	4	
	1.6-2.5	4	6	
	2.5-4	6	10	
	4-6	8	16	
	5.5-8	12	20	
	7-10	12	20	
	9-13	16	25	
	12-18	20	35	
SZRR1-36	23-32	40	63	SZRC1-32
	28-36	40	80	
			83	
SZRR1-93	30-40	63	100	SZRC1-40 SZRC1-50 SZRC1-63 SZRC1-80 SZRC1-95
	37-50	68	100	
	48-65	80	100	
	55-70	80	125	
	63-80	100	160	
	80-93	125	200	

SZRR1热过载继电器附件

1.SZRR1-25安装底座

2.SZRR1-36安装底座

3.SZRR1-93安装底座